






- Geeignet zum Durchleiten von 2 verschiedenen Medien
- Federrückzug
- Schlaucharretierung
- Max. 15m Schlauch - max. 2x15mm AD
- Gehäuse aus Stahl lackiert
- Montagehalter fix
- Schlauchrollenführung verstellbar
- In jeder Position montierbar



## Gehäuse aus Stahl lackiert



Medium	Schlauchlänge	AD	Max. Druck	Max. Temp.	Drehgelenk	Anschluss	Armaturen/ Lieferumfang	Artikel-Nr.
Luft / Wasser	Ohne Schlauch	2x15mm	20bar	90°C	Viton / Messing	2x 1/2" IG	-	1.600.1000
Öl	Ohne Schlauch	2x15mm	400bar	130°C	Polyurethan / Stahl	2x 3/8" IG	-	1.600.5000
Öl / Wasser	Ohne Schlauch	2x15mm	700bar	130°C	Viton / PTFE	2x 3/8" IG	-	1.600.6000

## Optionales Zubehör

Bezeichnung	Material	Artikel-Nr.
Wandhalter schwenkbar 110°	Stahl lackiert	1.610.007
Wandhalter schwenkbar 110°	Edelstahl	1.614.007
Schlauchwagen Mit 4 Vollgummirädern, gebremst Mit 4 Lufträdern, gebremst	Stahl verz.	130.001 130.002



Die Umstellung auf RAL 7016 erfolgt sukzessive

